

**ATOLLA (E01.14)****Sıva Üstü Aydınlatma / Surface Mounted Lighting**

Ürün Kodu / Product Code: ET1400024-XTL8300120

**Özellikler**

- Alüminyum profil soğutucu gövde
- Plastik enjeksiyon yan kapak
- Beyaz(RAL 9016) renkli elektrostatik toz boya
- Elektronik LED sürücü
- Polycarbon(PC) difüzör

**Specifications**



- Aluminium profile housing
- Plastic side cover
- Electrostatic powder coated with white(RAL 9016) colour
- Electronic LED driver
- Polycarbon(PC) diffuser

**Teknik Veriler / Technical Data**

Sistem gücü / System power* (Watt)	24
Armatür lümeni / Luminaire luminous flux* (Lumen)	2448
Armatür etkinliği / Luminaire efficacy* (lm/W)	102
Renksel geri verim(CRI) / Colour rendering index (CRI)	80
Renk sıcaklığı / Correlated Colour temperature* (Kelvin)	3000
Işık Açısı / Beam Angle (Degree)	120
	.
Enerji sınıfı / Energy class	E
Giriş gerilimi / Input voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Güç faktörü/ Power factor	0,9
LED ömrü (LED üretici verisi) / Lumen maintenance*	L80 B10 50.000 saat / hours
(LED manufacturer specifications)	(tc 65 °C)
Renk toleransı / Colour deviation	≤3
Fotobiyolojik güvenlik sınıfı / Photobiological safety	RG1
Armatür kontrolü / Luminaire control	Aç-kapa / On-off



650 °C

220-240V  
50-60 Hz**Teknik Çizim / Technical Drawing****Seçenekler**

- Siyah, gri veya özel renk seçenekli elektrostatik toz boya
- 80 CRI veya 90 CRI
- 2700K , 3000K veya 4000K renk sıcaklığı
- 1-10 V ve DALI seçenekleri
- 1 saat veya 3 saat acil kit (≥90cm)

**Options**

- Electrostatic powder coated with black, grey or special colour
- 80 CRI or 90 CRI
- 2700K , 3000K or 4000K color temperature
- 1-10 V and DALI options
- 1 hour or 3 hours emergency kit(≥90cm)

Veriler içerisinde \* ile işaretlenen tüm değerler ortalama değerlerdir. Sistem gücü +/- 10 % ilk tolerans ve armatür lümeni +/- 4 % tolerans içerisindedir. Renk sıcaklığının toleransı +/- 150 K'dir. Aksi belirtilmedikçe verilen tüm değerler için ortam sıcaklığı 25 °C'dir.

Values marked with \* are rated values. System power is subject to an initial tolerance of +/- 10 % and luminaire luminous flux is subject to a tolerance of +/- 4 % . Tolerance of colour temperature is +/- 150 K. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25 °C.



EN 60598-2-1